PRODUCT INFORMATIE

GypFrame® C-profiel

Verticaal profiel



Verticaal profiel voor het maken van Gyproc wanden en vrijdragende plafonds.

Voordelen

- snelle montage
- openingen in de rug voor eenvoudig doorvoeren van leidingen
- altijd recht

Beschrijving

	Metal Stud C-profiel is van thermisch verzinkt staal.
Kleur	metaal

Technische data

Normering		
Type	NEN EN 14195:2015	metalen frame component type C
Materiaal	NEN EN 14195:2015	Metal Stud C-profiel is van thermisch verzinkt staal.
Coating	NEN EN 10346:2015	Z100
Reactie bij brand	NEN EN 13501-1:2010	A1

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

29/03/2024

GypFrame® C-profiel

Vorm en afmetingen

Profieltype		H1 [mm]	H2 [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
		48	51	45	3200
					4200
				50	2600
GypFrame C-profiel		48	51	45	2600
					3000
				50	3000
					3600
				70	3600
				75	2600
					3000
					3600
					4000
				100	3000
					4000
				125	5000
Staaldikte [mm]	NEN EN 14195:2015	0,6	**Tolerantie**	-0.02/+0.04	

Verpakking

Profieltype	Verpakking	Aantal stuks per verpakking	Aantal verpakkingen per pal
GypFrame C-profiel	stuk	1	4
	stuk	1	8
GypFrame C-profiel	stuk	1	8

Bijkomende informatie

gebruiken in combinatie met Metal Stud U-profiel
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl

29/03/2024