PRODUCT INFORMATIE

Rigidur® E 25

Voor de verbetering van de vlakheid van bestaande vloeren



Voor het verbeteren van de vlakheid van bestaande vloeren i.c.m. vloerverwarming.

Voordelen

- vlak eindresultaat
- droog systeem
- hoge puntbelasting
- snelle montage

Beschrijving

	Het Rigidur E25 estrichelement is samengesteld uit 2 verspringend gipsvezelplaten met een liplas van 50 mm.
Kleur van de plaat	• Voorzijde: bruin • Rugzijde: bruin

Technische data

Normering		
Type	NEN EN 14190:2014	paneel uit gipsvezelplaat type GF-C1-I-W2 metalen frame component
Reactie bij brand	NEN EN 13501-1:2010	A2-s1, d0

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

29/03/2024

Rigidur® E 25

Vorm, afmetingen en stapeling

Plaattype	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Stapeling
Rigidur E 25	 SK *	25	500	1500	40
Tolerantie	NEN EN 14190:2014	± 1			

* De kopse kanten van de platen zijn gesneden (SK).

Gewicht

Oppervlakte-gewicht (Streefwaarde)	dikte 25 mm	30,10 kg/m^2

Sterkte

		Dikte (mm)	Langs (N)	Dwars (N)
Breuksterkte	NEN EN 14190:2014	25		

Thermische eigenschappen

Thermische geleidbaarheid λ	NEN EN 14190:2014	0,35 W/(m.K)

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C

- Rigidur estrichelementen worden onderling verbonden m.b.v. Rigidur schroeven en Rigidur lijm
- De naden tussen de platen kunnen worden afgewerkt met Gyproc JointFiller Vario en JointFinisher

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl

29/03/2024