

GypFrame® C-profiel

Verticaal profiel



Verticaal profiel voor het maken van Gyproc wanden en vrijdragende plafonds.

Voordelen

- snelle montage
- openingen in de rug voor eenvoudig doorvoeren van leidingen
- altijd recht

Beschrijving

	Metal Stud C-profiel is van thermisch verzinkt staal.
Kleur	metaal

Technische data

Normering		
Type	NEN EN 14195:2015	metalen frame component type C
Materiaal	NEN EN 14195:2015	Metal Stud C-profiel is van thermisch verzinkt staal.
Coating	NEN EN 10346:2015	Z100
Reactie bij brand	NEN EN 13501-1:2010	A1

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

26/09/2023

GypFrame® C-profiel

Vorm en afmetingen					
Profieltype		H1 [mm]	H2 [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
GypFrame C-profiel		48	51	45	3200
					4200
				50	2600
					2600
				45	3000
					3000
	48	51	50	3000	
				3600	
			70	3600	
				2600	
			75	3000	
				3600	
100	4000				
	3000				
125	4000				
	5000				
Staaldikte [mm]	NEN EN 14195:2015	0,6	Tolerantie	-0.02/+0.04	

Verpakking			
Profieltype	Verpakking	Aantal stuks per verpakking	Aantal verpakkingen per pal
GypFrame C-profiel	stuk	1	4
	stuk	1	8
GypFrame C-profiel	stuk	1	8

Bijkomende informatie

gebruiken in combinatie met Metal Stud U-profiel

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

