

Gyproc® Voegenlijm PU



Geschikt voor het onderling verbinden van Rigidur en Aquaroc cementplaten.

Voordelen

- gebruiksklaar
- sterke voeg
- droogt snel

Beschrijving

	Kant-en-klare lijm op polyurethaan basis voor het verbinden van Rigidur gipsvezelplaten en Aquaroc cementplaten
Vorm	Lijm
Kleur	geel
Samenstelling	Polyurethaan

Technische data

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	spuitspuit	310 ml		1
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	
	12		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.	

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

04/10/2022

Gyproc® Voegenlijm PU

Verwerkingseigenschappen

Mengverhouding	gebruiksklaar
Rendement	ca. 25 m1 voeg per 310 ml
Verbruik	ca. 15ml/m1
Verharding	door contact met lucht
Verwerkingstijd	10 minuten
Verwerkings-temperatuur	Voegproduct: 7°C - 25°C Ondergrond: 7°C - 25°C

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	boven de 5°C verwerken, koel en vorstvrij bewaren
----------------------------	---

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.