

# Gyproc® Snelbouwschroeven



Gefosfateerde Snelbouwschroeven met trompetkop en snijrand voor het bevestigen van Gyproc en BIG Gyptone platen op een metalen frame.

## Voordelen

- beschermd tegen corrosie
- snelle bevestiging zonder voorboren

## Beschrijving

Gefosfateerde schroeven met trompetkop en snijrand.

## Technische data

Normering		
<b>Type</b>	NEN EN 14566+A1:2009	gipskartonschroef type TMN
<b>Coating</b>		Klasse 48
<b>Reactie bij brand</b>	NEN EN 14566+A1:2009	A1

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
Postbus 73, 4130 EB Vianen  
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

07/06/2023

**Gyproc® Snelbouwschroeven****Afmetingen en verpakking**

Schroef	Lengte [mm]	Aantal per doos
Gyproc Snelbouwschroeven 25	25	200
		1000
Gyproc Snelbouwschroeven 35	35	150
		1000
Gyproc Snelbouwschroeven 45	45	125
		1000
Gyproc Snelbouwschroeven 55	55	100
		750

**Bijkomende informatie**

geschikt voor staaldiktes tot 0,75 mm

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.