

Platinum dagkantprofiel 270

Kunststof profiel voor het snel en strak afwerken van dagkanten

Geschikt voor een snelle en strakke afwerking van dagkanten.



Voordelen

- snelle afwerking
- voorzien van afreineus
- stootvast

Beschrijving

	Het Gyproc Platinum dagkantprofiel 270 is 270 mm breed en vervaardigd uit een wit duropolymeer. De Platinum dagkantprofielen zijn geschikt voor een snelle en strakke afwerking van dagkanten en universeel toepasbaar, zowel bij renovatie als nieuwbouw.
Kleur	wit

Technische data

Product	
Samenstelling	
Reactie bij brand	F volgens NEN EN 13501-1:2010
Oppervlaktehardheid Shore D	≥ 40

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

07/06/2023

Platinum dagkantprofiel 270

Afmetingen en verpakking

	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Aantal per doos	Aantal per pal
Platinum dagkantprofiel	9	270	2200	8	36
			2600	8	36
			3000	8	36
Tolerantie	+/-0.3	+/-1	+/-5		

Gewicht

	Polymeer	Isolatie
Densiteit	540 g/m	90 g/m
Oppervlaktegewicht (Streefwaarde)	3,08 kg/m ²	1.14 ± 0.29 kg/m ²

Thermische eigenschappen

	Polymeer	Isolatie
Thermische geleidbaarheid λ	0,05 W/(m.K)	W/(m.K)
Warmteweerstand R	0,17 (m ² .K)/W	
Lineaire uitzettingscoëfficiënt tgv temperatuur	60×10^{-6} m/(m.K)	90×10^{-6} m/(m.K)
Waterdampdiffusieweerstand μ_d	5.56 m	m

Bijkomende informatie

Platinum profielen worden bevestigd m.b.v. bijvoorbeeld Gyproc Express
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.