

Platinum dagkantprofiel 270

Kunststof profiel voor het snel en strak afwerken van dagkanten

Geschikt voor een snelle en strakke afwerking van dagkanten.



Voordelen

- snelle afwerking
- voorzien van afreineus
- stootvast

Beschrijving

	Platinum is een dagkantprofiel, vervaardigd uit een wit duropolymeer.
Kleur	wit

Technische data

Product	
Reactie bij brand	F volgens NEN EN 13501-1:2010
Oppervlaktehardheid Shore D	≥ 40

Afmetingen en verpakking					
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Aantal per doos	Aantal per pal
Platinum dagkantprofiel	9	270	2200	8	36
			2600	8	36
			3000	8	36
Tolerantie	+/-0.3	+/-1	+/-5		

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

15/08/2020

Platinum dagkantprofiel 270

Gewicht		
	Polymeer	Isolatie
Densiteit	540 g/m	90 g/m
Oppervlaktegewicht (Streefwaarde)	3,08 kg/m ²	1.14 ± 0.29 kg/m ²

Thermische eigenschappen		
	Polymeer	Isolatie
Thermische geleidbaarheid λ	0,05 W/(m.K)	W/(m.K)
Warmteweerstand R	0,17 (m ² .K)/W	
Lineaire uitzettingscoëfficiënt tgv temperatuur	60 x 10 ⁻⁶ m/(m.K)	90 x 10 ⁻⁶ m/(m.K)
Waterdampdiffusieweerstand μ_d	5.56 m	m

Bijkomende informatie

Platinum profielen worden bevestigd m.b.v. bijvoorbeeld Gyproc Express
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.