

Gyproc® zelfklevend wapeningsband

Zelfklevend band voor het wapenen van AK-naden bij wanden van gipsplaten



Wapeningsband van witte glasvezels met open mazen, eenzijdig klevend voor het wapenen van voegen bij wanden van gipsplaten met afgeschuinde kanten (AK).

Voordelen

- snelle verwerking
- zelfklevend

Beschrijving

	Wapeningsband van witte glasvezels met open mazen, eenzijdig klevend.
Kleur	wit

Technische data

Normering			
Type	NEN EN 13963:2014		
Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
			20000
			45000
Verpakking en bewaring			
Verpakking	stuk		
Omverpakking	pallet	54 stuk	

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

17/10/2021

Gyproc® zelfklevend wapeningsband

Bijkomende informatie

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl