

# Gyproc zelfklevend wapeningsband

Zelfklevend band voor het wapenen van AK-naden bij gipsplaten



Wapeningsband van witte glasvezels met open mazen, eenzijdig klevend voor het wapenen van voegen bij gipsplaten met afgeschuinde kanten (AK).

## Voordelen

- snelle verwerking
- zelfklevend

## Beschrijving

	Wapeningsband van witte glasvezels met open mazen, eenzijdig klevend.
<b>Kleur</b>	wit

## Technische data

Normering			
<b>Type</b>	NEN EN 13963:2014		
Afmetingen			
	<b>Dikte [mm]</b>	<b>Breedte [mm]</b>	<b>Lengte [mm]</b>
			20000
			45000
Verpakking en bewaring			
<b>Verpakking</b>	stuk		
<b>Omverpakking</b>	pallet	54 stuk	

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
Postbus 73, 4130 EB Vianen  
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

07/06/2020

## Gyproc zelfklevend wapeningsband

### Bijkomende informatie

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73  
4130 EB Vianen  
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
Fax: 0347-325 125  
E-mail: [info@gyproc.nl](mailto:info@gyproc.nl)  
[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)