

Gyproc® Diepgrond

voorstrijkmiddel voor afwerksystemen zoals verf en behang op zuigende ondergronden



Geschikt voor het voorstrijken van wand en plafond voordat deze afgewerkt wordt met verf of behang. Het zorgt ervoor dat stof wordt gebonden en dat de zuigingsverschillen tussen plaatoppervlak en voegmateriaal geminimaliseerd wordt.

Voordelen

- gebruiksklaar
- bespaard verf
- minimaliseert de kans dat de voegen aftekenen door het sauswerk

Beschrijving

	Diepgrond is een melkkleurig voorstrijkmiddel
Kleur	wit

Technische data

Verpakking en bewaring		
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud
	flacon	1,00 kg
	jerrycan	2,50 kg
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]	Bewaarcondities
	12	in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

07/06/2023

Gyproc® Diepgrond

Verwerkingseigenschappen	
Rendement	ca. 10m ² /1kg
Verbruik	ca. 0,1 kg/m ²
Droogtijd	ca. 4-5 uur bij droge ondergrond en normale verwerkingstemperatuur
Maximale wachttijd alvorens te bepleisteren	ca. 4-5 uur bij droge ondergrond en normale verwerkingstemperatuur
Verwerkings-temperatuur	Primer: > 7°C Ondergrond: > 7°C

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	boven de 5°C verwerken, koel en vorstvrij bewaren
<ul style="list-style-type: none"> • Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van verfresten en losse delen zijn. • Diepgrond is gebruiksklaar en is, na goed schudden, eenvoudig met een kwast of roller aan te brengen. 	
<p>De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.</p>	