

# Gyproc® ProMix® Premium

## Gebruiksklare voegenfinisher



Gyproc ProMix Premium is een kant-en-klare voegenfinish die wordt toegepast als gladde toplaag over voegenvullers. ProMix Premium zorgt ervoor dat de voeg naadloos opgaat in het plaatoppervlak. Het product is tevens geschikt voor het filmen van het volledige gipsplaatoppervlak om op deze manier afwerkingsklasse A te bereiken. Dit kan met behulp van een airless spuit.

### Voordelen

- zeer licht verwerking
- gladde toplaag
- eenvoudig te schuren

## Beschrijving

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Kleur</b>         | wit  |
| <b>Samenstelling</b> | Voegproduct op basis van minerale vulstoffen en kunsthars. |

## Technische data

| Verpakking en bewaring  |                      |          |  |           |
|-------------------------|----------------------|----------|--|-----------|
| Verpakking en stapeling | Verpakking           | Inhoud   | Type pallet  | Stapeling |
|                         | emmer                | 20,40 kg | Euro Pallet  | 1         |
| Bewaartijd              | Bewaartijd [maanden] |          | Bewaarcondities  |           |
|                         | 9                    |          | In de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking. |           |

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
 Postbus 73, 4130 EB Vianen  
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

17/10/2021

**Gyproc® ProMix® Premium**

| Verwerkingseigenschappen       |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Mengverhouding</b>          | Gebruiksklaar   |
| <b>Rendement</b>               | Afhankelijk van de toepassing   |
| <b>Verbruik</b>                | +/- 100 g/m <sup>2</sup> bij 1200 mm brede platen                           |
| <b>Verharding</b>              | Door contact met lucht  |
| <b>Verwerkingstijd</b>         | Lange verwerkingstijd, verhardt door luchtcontact                           |
| <b>Droogtijd (wachttijd)</b>   | 24 tot 48 uur, afhankelijk van laagdikte en (klimatologische)omstandigheden |
| <b>Verwerkings-temperatuur</b> | Voegproduct: 5°C - 30°C<br>Ondergrond: 5°C - 30°C                           |

**Bijkomende informatie**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Voorzorgmaatregelen</b> | Boven de 5°C verwerken, koel en vorstvrij bewaren  |
| <b>Nazorg</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na droging, de te schilderen of te behangen oppervlakken in hun geheel behandelen met een voorstrijkmiddel, bijv. Gyproc Diepgrond om zuigingsverschillen op te heffen</li> </ul> |

ProMix Premium is geschikt voor handmatige en machinale verwerking

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.