

AquaBead® L-Trim

Stopprofiel van papier en co-polymeer

Kunststof gewapend stopprofiel bestaande uit een zeer sterk copolymeer op geperforeerde papieren band, met aan de binnenzijde water geactiveerde lijm en geschikt voor een strakke aansluiting van Gyproc systemen op andere materialen.



Voordelen

- zeer snelle montage, dankzij water geactiveerde lijm
- altijd een strakke aansluiting

Beschrijving

Kleur	ecru
--------------	------

Technische data

Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
	1,5	57	3000

Verpakking en bewaring		
Verpakking	doos	3 lm
Omverpakking	doos	50 doos

AquaBead® L-Trim

Bijkomende informatie

- Breng met een spuit water aan op de binnenzijde van het profiel
- wacht ca. 30 seconde tot de lijm is geactiveerd, voordat het profiel aangebracht wordt
- na ca. 30 minuten kan het profiel worden afgewerkt met bijvoorbeeld Gyproc JointFiller 45
- nadat de jointfiller is uitgehard, kan het glad worden afgewerkt met bijvoorbeeld Gyproc ProMix Elite
- na volledige droging eventueel licht schuren

- niet gebruiken op reeds geschilderde oppervlakken
- bewaar het product op een droge plaats en bescherm tegen vocht

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.