

Rigitone® Mix cartouche

Kant-en-klare vulpasta voor het afwerken van Rigitone plafonds

Rigitone Mix is een gebruiksklare, luchtdrogende lichtgewicht voegpasta voor Rigitone plafonds en geschikt voor het afwerken van de naden van Rigitone plafonds.

Voordelen



- gebruiksklaar
- zeer snel te verwerken
- blijvend elastisch

Beschrijving

Kleur	wit
Samenstelling	Voegproduct op basis van minerale vulstoffen en kunsthars

Technische data

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	cartouche	600 ml	--	1
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	
	6		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.	

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

09/07/2020

Rigitone® Mix cartouche

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	gebruiksklaar
Rendement	voor ca. 7-8 m ² voegwerk
Verbruik	+/- 8 lm/cartouche
Verharding	door contact met lucht
Verwerkingstijd	ca. 30 minuten
Droogtijd (wachtijd)	12 tot 24 uur, bij reguliere verwerking en normale klimatologische omstandigheden
Verwerkings-temperatuur	Voegproduct: 5°C - 30°C Ondergrond: 5°C - 30°C

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	boven de 5°C verwerken, koel en vorstvrij bewaren
Nazorg	<ul style="list-style-type: none"> De kanten van Rigitone dienen te worden voorbehandeld met bijv. Gyproc Diepgrond voordat Rigitone Mix wordt aangebracht.

Rigitone Mix is geschikt voor handmatige en machinale verwerking

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.