

Gyproc® AquaBead® Flex Pro

Stootvaste hoekbeschermer met water-geactiveerde lijm voor snelle montage



Kunststof gewapend flexibel hoekprofiel bestaande uit een zeer sterk copolymeer op geperforeerde papieren band, met aan de binnenzijde water geactiveerde lijm en geschikt voor het strak en stootvast afwerken van buitenhoeken.

Voordelen

- zeer snelle montage, dankzij water geactiveerde lijm
- zeer stootvast
- toepasbaar onder elke hoek

Beschrijving

	Sterk, flexibel hoekprofiel met water-geactiveerde lijm voor snelle montage.
Kleur	ecru

Technische data

Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
	1,4	43	25000

Verpakking en bewaring		
Verpakking	rol	
Omverpakking	doos	10 rol

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

09/07/2020

Gyproc® AquaBead® Flex Pro

Bijkomende informatie

- breng met een spuit water aan op de binnenzijde van het profiel
- wacht ca. 30 seconde tot de lijm is geactiveerd, voordat het profiel aangebracht wordt
- na ca. 30 minuten kan de hoek worden afgewerkt met bijvoorbeeld Gyproc JointFiller 45
- nadat de jointfiller is uitgehard, kan de hoek glad worden afgewerkt met bijvoorbeeld Gyproc ProMix Light
- na volledige droging eventueel licht schuren

- niet gebruiken op reeds afgewerkte hoeken of geschilderde oppervlakken
- bewaar het product op een droge plaats en bescherm tegen vocht

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.