

**HABITO® Schroeven**

Gefosfateerde schroeven met boorpunt, trompetkop en snijrand.

**Beschrijving**

Gefosfateerde schroeven met boorpunt, trompetkop en snijrand

**Technische data****Normering**

<b>Type</b>	NEN EN 14566+A1:2009	gipskartonschroef type TMN
<b>Coating</b>		Klasse 48
<b>Reactie bij brand</b>		A1

**Afmetingen en verpakking**

Schroef	Lengte [mm]	Aantal per doos
	26	1000
	41	200
	55	500
HABITO schroeven 35	35	800
HABITO schroeven 41	41	800

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
Postbus 73, 4130 EB Vianen  
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

07/06/2023

## Bijkomende informatie

geschikt voor staaldiktes tot 0,75 mm

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73  
4130 EB Vianen  
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
Fax: 0347-325 125  
E-mail: [info@gyproc.nl](mailto:info@gyproc.nl)  
[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)