

GypFrame® P-profiel



P75 met verhoogde flens.

Technische data

| Normering | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Type | NEN EN 14195:2015 | metalen frame component type U |
| Materiaal | NEN EN 14195:2015 | thermisch verzinkt staal |
| Reactie bij brand | | A1 |

| Vorm en afmetingen | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------|---------|--------------|-------------|
| Profieltype | | H1 [mm] | H2 [mm] | Breedte [mm] | Lengte [mm] |
| | | | | 75 | 4000 |
| | | | | 100 | 4000 |
| | | | | 125 | 4000 |
| Staaldikte [mm] | NEN EN 14195:2015 | 0,6 | | | |

| Verpakking | | | |
|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Profieltype | Verpakking | Aantal stuks per verpakking | Aantal verpakkingen per pal |
| | stuks | 8 | 8 |

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

09/07/2020

GypFrame® P-profiel

Bijkomende informatie

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl