

Gyproc® ProMix® Hydro

Gebruiksklare voegpasta voor het vullen en finishen van Glasroc H en X gipsplaten in natte en vochtige ruimtes.



Gyproc ProMix Hydro is een gebruiksklare witte pasta voor het afwerken van Glasroc X en H in vochtige omstandigheden

Voordelen

- Vochtbestendig
- Hoog vullend vermogen
- Lichte verwerking

Beschrijving

Vorm	Pasteus
Kleur	Wit
Samenstelling	Lichtgewicht gebruiksklare kunstharsgebonden voegmiddel.

Technische data

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	emmer	15 kg	Euro Pallet	1
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	
	9		In de originele gesloten verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.	

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

02/12/2023

Gyproc® ProMix® Hydro**Verwerkingseigenschappen**

Mengverhouding	Gebruiksklaar
Verharding	Luchtdrogend
Verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd (luchtdrogend)
Droogtijd (wachttijd)	Ca. 24 tot 48 uur, afhankelijk van laagdikte en (klimatologische) omstandigheden.
Verwerkings-temperatuur	Voegproduct: 10°C - 30°C Ondergrond: > 10°C

Bijkomende informatie

Nazorg	Veiligheidsblad op aanvraag verkrijgbaar.
---------------	---

De naden van de Glasroc X en H platen worden gewapend met behulp van Gyproc Glasvliesband H50. Deze wordt ingebed in de ProMix Hydro. Na volledige droging kan deze in 1 of 2 lagen ProMix Hydro worden afgewerkt.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.