

KOMO[®]

kwaliteitsverklaring



Nummer	K23110/07	Vervangt	K23110/06
Uitgegeven	2015-01-01	d.d.	2014-01-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 3

Rigidur[®]-H gipsvezelplaat

Saint-Gobain Gyproc Nederland

VERKLARING VAN KIWA

Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 1102 "Gipsvezelplaat" d.d. 15 januari 2009 inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij Rigidur[®]-H gipsvezelplaat worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde Rigidur[®]-H gipsvezelplaat bij aflevering voldoet aan de in de BRL vastgelegde eisen, mits de Rigidur[®]-H gipsvezelplaat voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Bouke Meekma
Kiwa

Deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of deze kwaliteitsverklaring geldig is.

Certificaathouder

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Stuartweg 1B
Postbus 73
4130 EB VIANEN
T 0347-325100
F 0347-325125
E info@gyproc.nl
I www.gyproc.nl

Fabriek

Saint-Gobain Rigips GmbH
Rühlerstrasse 50
D-37619 BODENWERDER
Duitsland
T 00 49 5533 4070
F 00 49 5533 407465

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Rigidur[®]-H gipsvezelplaat

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1 ONDERWERP

Gipsvezelplaten welke voldoen aan BRL 1102. Het volgende type wordt geleverd onder deze KOMO[®]-kwaliteitsverklaring:

- type I-W2 : Gipsvezelplaat met beperkte wateropname en verhoogde oppervlaktehardheid voor toepassing in de woning- en utiliteitsbouw.

1.1.1 Vorm en samenstelling

De Rigidur[®]-H gipsvezelplaten worden standaard geleverd met volle langskanten (VK). De Rigidur[®]-H gipsvezelplaten zijn tevens leverbaar met afgevlakte langskanten (AK).

1.1.2 Nominale afmetingen en volumieke massa

- Dikte : 10, 12,5 en 15 mm. De Rigidur[®]-H gipsvezelplaten vallen in klasse C1.
- Lengte : volgens Rigidur[®] leveringsprogramma.
- Breedte : volgens Rigidur[®] leveringsprogramma.

1.2 PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 1102 vastgelegde producteisen. In tabel 1 zijn de waarden van de productkenmerken opgenomen die deel uit maken van deze KOMO-kwaliteitsverklaring. Deze voldoen aan de in de tabel gespecificeerde waarden.

Tabel 1: Overige productkenmerken

Kenmerk	Bepalingsmethode	Waarde
Maattoleranties dikte:	BRL 1102, 3.2.2	
- lengte		+ 0 / - 1 mm
- breedte		+ 0 / - 1 mm
- dikte, klasse C2		+ / - 0,2 mm
Haaksheid	BRL 1102, 4.3.3	≤ 2,5 mm/m
Buigtreksterkte, dikte 10, 12,5 en 15 mm	BRL 1102, 4.2.4	≥ 5,5 N/mm ²
Wateropname van de oppervlakte:	BRL 1102, 4.3.4	
- type GF-W2		≤ 1500 g/m ²
Verhoogde oppervlaktehardheid, type GF-I	BRL 1102, 4.3.7	Voldoet aan eis
Volumieke massa	BRL 1102, 4.4.1	1150 ≤ ρ ≤ 1350 kg/m ³
Vochtgehalte	BRL 1102, 4.4.2	≤ 2,0 % (m/m)

1.3 MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-woord- of beeldmerk.

De uitvoering van dit merk is als volgt:



KOMO K23110

Plaats van het merk: het KOMO merk en de verplichte aanduidingen worden aangebracht op het paneel en/of op de verpakking.

Verplichte aanduidingen:

- Fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- Plaattype
- Productiedatum;
- KOMO woord- of beeldmerk en certificaatnummer.

Het merk en de productiedatum wordt geplaatst op de rugzijde van iedere gipsvezelplaat en/of afleveringsdocumenten.

2. WENKEN VOOR DE AFNEMER

De Rigidur[®]-H gipsvezelplaten zijn bedoeld om te worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- bij toepassing van de producten dienen de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden in acht te worden genomen zoals vermeld in de geldende technische documentatie van Saint-Gobain Gyproc Nederland of, indien beschikbaar, de betreffende attesten.
- bij andere toepassingen of bij onduidelijkheden contact opnemen met Saint-Gobain Gyproc Nederland.

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Saint-Gobain Gyproc Nederland

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Rigidur[®]-H gipsvezelplaat

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.